

چسب چوب آراکس

چسب چوب آراکس با قدرت چسبندگی بالا و استحکام و الاستیسیته مناسب، یکی از بهترین اتصال دهنده ها مخصوص صنایع چوب و تولید فرآورده های چوبی، مبلمان، کاغذ، کارتن و... می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: پلی وینیل استات

ظاهر: سفیدرنگ

درصد جامد: حداقل ۳۱

ویسکوزیته: ۱۰۰۰-۵۰۰ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

دانسیته: ۱/۰۷ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی: ظروف پلاستیکی نیمی (۵۰۰ گرم)، لیتری درب فشاری (۸۸۰ گرم)

سطل (۳ و ۸ کیلو گرم)، دبه پلاستیکی (۱۰ و ۲۲/۵ کیلو گرم)

خمیره پلاستیکی (۶۰ کیلو گرم) و بشکه (خالص: ۲۰۰ کیلو گرم)

**مقادیر وزنی بر حسب وزن ناخالص می باشد.

۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی، گریس و گرد و غبار باشد.

۲- با استفاده از قلم مو و یا کاردک شانه ای چسب را به دو رویه کار بمالید. سپس دو رویه

کار را روی هم قرار دهید.

۳- پس از اتصال مدت ۲ ساعت کار را تحت فشار پرس یا پیچ دستی قرار دهید.

مدت و نحوه نگهداری:

به مدت ۱۸ ماه در انبار سرپوشیده در دمای 5°C الی 40°C قابل نگهداری است.

از یخ زدگی محافظت شود و در دمای کمتر از 10°C استفاده نشود.