

چسب ۳۰۶ قوام

چسب ۳۰۶ قوام بهترین اتصال دهنده در نوع خود جهت صنایع موکت، کف پوش، پستائی کشی، چرم، لاستیک، فوم، پارچه، مقوا، کلفذ و کلیه اتصالاتی که در آن ضریب کششی وجود ندارد، می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: لاستیک اس. بی. آر.

ظاهر: زرد تیره، یکنواخت

درصد جامد: حداقل ۲۶

ویسکوزیته: ۳۰ - ۲۵ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

دانسیته: ۰/۷۶ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی:

ظروف فلزی ربعی (خالص ۱۷۵ میلی لیتر)، کوارتی (خالص ۸۰۰ میلی لیتر)

گالن، حلب (خالص ۱۲ کیلو گرم) و بشکه (خالص ۱۶۵ کیلوگرم)

طریقه مصرف:

۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی، گریس و گرد و غبار باشد

۲- چسب را به دو رویه کار بمالید. (در صورت لزوم این کار را به فاصله چند دقیقه

دوباره انجام دهید)

۳- ده الی بیست دقیقه صبر کنید تا چسب به دو رویه کار بگیرد. سپس دو رویه را روی

هم گذاشته برای چند ثانیه تحت فشار قرار دهید.

۴- توصیه می شود حتی المقدور از رقیق کردن چسب خودداری نمایید.

مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۱۸ ماه در انبار سرپوشیده

- چسب را در محلی که کاملاً تهویه می شود، مورد استفاده قرار دهید.

- دور از تابش اشعه خورشید و جرقه و شعله آتش نگهداری شود.