

## چسب ۳۰۸ قوام

\*\*\*\*\*

چسب ۳۰۸ قوام بهترین اتصال دهنده در نوع خود جهت صنایع موکت، کیف و کفش، چرم، لاستیک، فوم، پارچه، واشر بندی، سراجی و کلیه اتصالاتی که در آن ضریب کششی وجود ندارد، می باشد.

### مشخصات فنی:

پایه: لاستیک اس. بی. آر.  
ظاهر: زرد تیره، یکنواخت  
درصد جامد: حداقل ۲۶  
ویسکوزیته: ۳۰ - ۲۰ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)  
دانسیته: ۰/۷۶ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی: ظروف فلزی ربعی (خالص ۱۷۵ میلی لیتر)، کوارتی (خالص ۸۰۰ میلی لیتر)  
گالن، حلب (خالص ۱۲ کیلو گرم) و بشکه (خالص ۱۶۵ کیلو گرم)

طریقه مصرف:

- ۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی، گریس و گرد و غبار باشد
- ۲- چسب را به دو رویه کار بمالید. (در صورت لزوم این کار را به فاصله چند دقیقه دوباره انجام دهید)
- ۳- ده الی بیست دقیقه صبر کنید تا چسب به دو رویه کار بگیرد. سپس دو رویه را روی هم گذاشته برای چند ثانیه تحت فشار قرار دهید.
- ۴- توصیه می شود حتی المقدور از رقیق کردن چسب خودداری نمایید.

### مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۱۸ ماه در انبار سرپوشیده  
- چسب را در محلی که کاملاً تهویه می شود، مورد استفاده قرار دهید.  
- دور از تابش اشعه خورشید و جرقه و شعله آتش نگهداری شود.