

چسب صنعتی قوام ۸۸ (لیبل مشکی)

چسب صنعتی قوام بر پایه پلی کلرو پرن بهترین اتصال دهنده در نوع خود برای صنایع کفاشی ، اتومبیل ، چوب ، سراجی و لاستیک، کف پوش های P.V.C در سالن های ورزشی واجتماعات، و دیگر صنایع که نیاز به چسب مقاوم با قدرت چسبندگی و الاستیکی بالا دارند، می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: لاستیک پلی کلرو پرن

ظاهر: رنگ قهوه ای روشن ، یکنواخت

درصد جامد: حداقل ۲۴

ویسکوزیته: ۳۲ - ۲۹ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

دانسیته: ۰/۸۵ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی :

ظروف فلزی ربعی (خالص ۱۵۰ میلی لیتر) ، کوارتی (خالص ۷۵۰ میلی لیتر)

گالن گرد و کتابی ، حلب (خالص ۱۲ کیلو گرم) و بشکه (خالص ۱۸۰ کیلوگرم)

طریقه مصرف:

۱- دو رویه کار را کاملاً تمیز و چربی گیری نمائید و سپس سمباده بزنید.

۲- چسب را به دو رویه کار بمالید. (در صورت لزوم این کار را به فاصله چند دقیقه

دوباره تکرار نمائید)

۳- چند دقیقه صبر کنید تا چسب به دو رویه کار بگیرد. سپس دو رویه را روی

هم گذاشته برای چند ثانیه تحت فشار قرار دهید. انجام این عمل توام با درجه حرارتی

معادل ۵۰ الی ۷۰ درجه سانتی گراد بهترین نتیجه را میدهد.

۴- توصیه می شود حتی المقدور از رقیق کردن چسب خودداری نمائید.

مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۱۲ ماه در انبار سر پوشیده

- چسب را در محلی که کاملاً تهویه می شود ، مورد استفاده قرار دهید.

- دور از تابش اشعه خورشید و جرقه و شعله آتش نگهداری شود.