

چسب چوب دارکوب

چسب چوب دارکوب محصولی با قدرت چسبندگی و مقاومت مناسب جهت مصارف عمومی فرآورده های سلولزی، گچبری، مقوا، کارتن، مصارف ساختمان، زیر سازی، یونولیت، سیپورکس و کلیه کارهای چوبی که در آن ضریب کششی وجود ندارد، می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: پلی وینیل استات

ظاهر: سفیدرنگ

درصد جامد: حداقل ۳۶

ویسکوزیته: ۱۲۰۰-۴۵۰ بواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

دانسیته: ۱/۲۰ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی : ظروف پلاستیکی نیمی (۵۰۰ گرم) ، لیتری درب پیچی (۹۰۰ گرم)

گالن (۳/۵ کیلوگرم) ، سطل (۳ و ۸ کیلو گرم)

دبه پلاستیکی (۱۰ و ۲۲/۵ کیلو گرم)

خمیره پلاستیکی (۶۰ کیلو گرم) و بشکه (خالص: ۲۰۰ کیلو گرم)

** مقادیر وزنی برحسب وزن ناخالص می باشد.

۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی، گریس و گرد و غبار باشد

۲- با استفاده از قلم مو و یا کاردک شانه ای چسب را به دو رویه کار بمالید

۳- پس از اتصال مدت ۲۰ دقیقه کار را تحت فشار پرس یا پیچ دستی قرار دهید.

تذکر: با توجه به کاربرد های مختلف، نحوه کاربری چسب متفاوت می باشد.

مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۱۲ ماه در انبار سرپوشیده در دمای 5°C الی 40°C قابل نگهداری است.

- از یخ زدگی محافظت شود و چسب را در دمای 10°C استفاده نمائید.