

## چسب کاشی قوام

\*\*\*\*\*

چسب کاشی خمیری قوام، بر پایه رزین های سنتزی و پودرهای سیلیسی و مواد روان کننده ساخته شده است. این چسب مناسب برای نصب کاشی و سر امیک و سنگ بر روی موزاییک، سیمان، سنگ، گچ، انواع قطعات پیش ساخته، و سطوح قدیمی کاشیکاری شده (تعمیر موضعی کاشی، نصب کاشی جدید بر روی قدیم) می باشد. نصب کاشی و سرامیک را بسیار آسان نموده و دارای قدرت چسبندگی فوق العاده بر روی سطوح می باشد و همچنین در مق ابل نفوذ آب، رطوبت عوامل جوی، حرارت و یخبندان کاملاً " مقاوم می باشد.

### مشخصات فنی:

پایه: رزین های امولسیون

ظاهر: کرم رنگ

درصد جامد: حداقل ۷۸

دانسیته: ۱/۷۵ گرم بر سانتی متر مکعب

### نوع بسته بندی :

ظروف پلاستیکی: لیتری ( ۹۰۰ گرم )

سطل ( ۴/۵ و ۱۱ و ۲۵ کیلو گرم )

\*\* مقادیر وزنی بر حسب وزن ناخالص می باشد.

## طریقه مصرف:

- ۱- سطوح کار باید تمیز، صاف، و خشک باشد و پشت کاشی از غبار و ذرات پاک شود.
- ۲- چسب را با مال و یا کاردک دنداندار به صورت افقی و عمودی چند بار به سطح کشیده و چسب را به ضخامت ۳ میلی متر روی دیوار پخش نمائید.
- ۳- حداکثر زمان نصب کاشی ۱۰ دقیقه می باشد.
- ۴- ۴۸ ساعت بعد کاشی ها را بند کشی نموده و محل کاشی کاری شده ۷۲ ساعت پس از بندکشی به نهایت استحکام خود رسیده و قابل بهره برداری است.
- ۵- در حالت کاشی به روی کاشی قدیمی باید با نوک تیشه دار کاشی قدیمی را زخمی نمود تا چسبندگی با کیفیت مطلوب صورت گیرد.

## میزان مصرف:

بسته به سطوح زیرکار میزان مصرف ۴ الی ۵ کیلوگرم بر متر مربع می باشد.

## مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۶ ماه، در انبار سرپوشیده در دمای  $5^{\circ}\text{C}$  + الی  $40^{\circ}\text{C}$  + نگهداری شود.
- از یخ زدگی محافظت شود و چسب را در دمای  $10^{\circ}\text{C}$  + استفاده نمائید.