

چسب چوب مستر (مارک سبز)

چسب چوب مستر (مارک سبز) با قدرت چسبندگی بالا و استحکام و الاستیسیته مناسب، یکی از بهترین اتصال دهنده ها مخصوص صنایع چوب و تولید فرآورده های چوبی، کاغذ، کارتن و.... می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: پلی وینیل استات

ظاهر: سفیدرنگ

درصد جامد: حداقل ۲۹

ویسکوزیته: ۱۰۰۰ - ۵۰۰ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

دانسیته: ۱/۰۱ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی :

ظروف پلاستیکی لیتری (خالص: ۷۰۰ گرم) ، سطل (خالص: ۲/۵ و ۷/۵ و ۱۸ کیلو گرم) ،

دبه پلاستیکی (خالص: ۹/۵ و ۱۹ کیلو گرم) و خمره پلاستیکی (خالص: ۶۰ کیلو گرم)

بشکه (خالص: ۲۰۰ کیلو گرم)

طریقه مصرف:

- ۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی ، گریس و گرد و غبار باشد.
- ۲- با استفاده از قلم مو و یا کاردک شانه ای چسب را به دو رویه کار بمالید. سپس دو رویه کار را روی هم قرار دهید.
- ۳- پس از اتصال مدت ۲ ساعت کار را تحت فشار پرس یا پیچ دستی قرار دهید.

مدت و نحوه نگهداری:

به مدت ۱۸ ماه در انبار سرپوشیده در دمای $0^{\circ}\text{C} + 5$ الی $0^{\circ}\text{C} + 40$ قابل نگهداری است.

از یخ زدگی محافظت شود در دمای کمتر از 10°C استفاده نشود.