

چسب چوب پدیده

چسب چوب پدیده محصولی با قدرت چسبندگی و مقاومت مناسب جهت چسباندن انواع چوب، گچبری، مقوا، کارت، مصارف ساختمان، دیوارهای پیش ساخته گچی و کاغذ دیواری و غیره می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: پلی وینیل استات

ظاهر: سفید رنگ

درصد جامد: حداقل ۳۷

ویسکوزیته: ۱۲۰۰-۴۵۰ پیواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)

دانسیته: ۱/۱۶ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی:

ظروف پلاستیکی نیمی (۵۰۰ گرم)، لیتری درب پیچی (۹۰۰ گرم)

گالن (۳/۵ کیلوگرم)، سطل (۳ و ۸ کیلو گرم)

دبه پلاستیکی (۱۰ و ۲۲/۵ کیلو گرم)

خمره پلاستیکی (۶۰ کیلو گرم) و بشکه (خالص: ۲۰۰ کیلو گرم)

**مقادیر وزنی برحسب وزن ناخالص می باشد.

طریقه مصرف:

۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی، گریس و گرد و غبار باشد.

۲- با استفاده از قلم مو و یا کاردک شانه ای چسب را به دو رویه کار بمالید.

سپس دو رویه کار را روی هم قرار دهید.

۳- پس از اتصال مدت یک ساعت کار را تحت فشار پرس یا پیچ دستی قرار دهید.

مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۱۲ ماه در انبار سرپوشیده در دمای 5°C الی 40°C قابل نگهداری است.

- از یخ زدگی محافظت شود و در دمای کمتر از 10°C استفاده نشود.