

چسب پدیده فوری قوام

چسب پدیده فوری قوام بهترین اتصال دهنده در نوع خود جهت صنایع موکت، کیف و کفش، لاستیک چرم، فوم، پارچه، سراجی، واشربندی و اتصالات مکانیکی و صنعتی و کلیه اتصالاتی که در آن ضریب کششی وجود ندارد، می باشد .

مشخصات فنی:

پایه: لاستیک اس . بی . آر.
ظاهر: زرد تیره، یکنواخت
درصد جامد: حداقل ۲۴
ویسکوزیته: ۳۰ - ۲۰ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)
دانسیته: ۰/۷۶ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی : ظروف فلزی ربعی (خالص ۱۷۵ میلی لیتر) ، کوارتی (خالص ۸۰۰ میلی لیتر)
گالن ، حلب (خالص ۱۲ کیلو گرم) و بشکه (خالص ۱۶۵ کیلو گرم)

طریقه مصرف:
۱- هر دو رویه کار بایستی تمیز و عاری از هر گونه چربی ، گریس و گرد و غبار باشد
۲- چسب را به دو رویه کار بمالید .
۳- ده الی بیست دقیقه صبر کنید تا چسب به دو رویه کار بگیرد. سپس دو رویه را روی هم گذاشته برای چند ثانیه تحت فشار قرار دهید.
۴- توصیه می شود حتی المقدور از رقیق کردن چسب خودداری نمایید

مدت و نحوه نگهداری:

- به مدت ۱۸ ماه در انبار سرپوشیده
- چسب را در محلی که کاملاً تهویه می شود ، مورد استفاده قرار دهید.
- دور از تابش اشعه خورشید و جرقه و شعله آتش نگهداری شود.