

چسب پارکت قوام

چسب پارکت قوام ، مناسب چسبانیدن پارکت چوبی بر روی چوب و کاشی و موزاییک و سیمان می باشد. این محصول بر پایه رزین پلی وینیل استات می باشد.

مشخصات فنی:

پایه: پلی وینیل استات
ظاهر: سفید رنگ
درصد جامد: حداقل ۵۶
ویسکوزیته: ۱۰۰۰-۶۰۰ پواز (با ویسکومتر بروک فیلد در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد)
دانسیته: ۱/۴۸ گرم بر سانتی متر مکعب

نوع بسته بندی : ظروف پلاستیکی لیتری (۹۰۰ گرم) سطل (۴/۵ و ۱۰ کیلو گرم)
دبه پلاستیکی (۲۵ کیلو گرم)
**مقادیر وزنی بر حسب وزن ناخالص می باشد.

- طریقه مصرف:
- ۱- ابتدا سطح مورد نظر توسط مخلوطی از بتون و چسب پارکت تراز شود.
 - ۲- محلی که چسبیده می شود باید تمیز و عاری از هرگونه چربی و گرد و غبار باشد.
 - ۳- با استفاده از کاردک شانه ای چسب را به دو رویه کلو بمالید .
 - ۴- بعد از چند ثانیه پارکت را روی سطح قرار داده و تحت فشار پرس قرار دهید.
 - ۵- به مدت ۱۲ ساعت ، روی سطح مورد نظر راه نروید تا نهایت چسبندگی حاصل شود.

مدت و نحوه نگهداری:

به مدت ۱۲ ماه در انبار سرپوشیده در دمای 5°C الی 40°C قابل نگهداری است.
از یخ زدگی محافظت شود. توصیه می شود که چسب را در دمای 10°C استفاده نمایید.